

ATOOUT SUN

LE SOLEIL MAÎTRISÉ

Caractéristiques

-  **Garantie**
10 ans
-  **Classe de résistance au feu**
M1
-  **Stockage dans conditions recommandées**
3 ans
-  **REACH / RoHS**
Conforme
-  **Largeurs disponibles**
91 cm, 122 cm, 152 cm, 183 cm
-  **Type d'installation**
Extérieur
-  **Couleur depuis extérieur**
Argent
-  **Longueur**
30.5 m
-  **Empreinte carbone du produit (LCA)**
1.16 kgCO2e/m²


Construction

- Revêtement dur anti-rayures offrant protection, durabilité et facilité de nettoyage
- Polyester de haute qualité optique avec revêtement métallique bloquant les IR
- Adhésif de liaison
- Polyester de haute qualité optique
- Adhésif PS, polymérise avec le verre en 15 jours
- Liner de protection PET, jetable après installation

 **Composition**
PET

 **Épaisseur**
60 µm

Détails



Bénéfices énergétiques et environnementaux⁰¹

 **Économies d'énergie**
108.2 kWh/m²/an

 **Réduction de l'empreinte carbone**
34.2 kgCO2/m²

 **Économies financières**
25 euros/m²/an

REFLET

ULTRA

Propriétés optiques et solaires

Type de vitrage	Simple vitrage 3 mm		Double Low-E	
	Sans film	Avec film	Sans film	Avec film
Rejet UV (%)	25	99	40	99
Transmission lumière visible (%)	91	12	82	13
Réflexion lumière visible – Externe (%)	8	68	11	68
Réflexion lumière visible – Interne (%)	8	68	12	68
Réflexion d'énergie solaire (%)	5	66	12	66
Absorption d'énergie solaire (%)	8	22	28	24
Transmission d'énergie solaire (%)	87	12	60	9
Énergie solaire totale rejetée (%)	12	82	35	88
Rejet infrarouge (780-2500 nm) (%)	16	90	16	96
Réduction de l'éblouissement (%)	-	87	-	83
Coefficient d'ombrage	-	0.2	-	0.18
Valeur g	0.88	0.14	0.65	0.11
Coefficient U (W/m².°C)	5.8	5.8	1.1	1.1

Conseils d'application⁰²

Situation verticale et pour une surface vitrée standard

- Vitrage clair simple ✓
- Vitrage teinté simple ✓
- Vitrage teinté réfléchissant simple ✓
- Vitrage clair double ✓
- Vitrage teinté double ✓
- Vitrage teinté réfléchissant double ✓
- Vitrage double gaz - Low E ✓
- Stadip Ext. clair double ✓
- Stadip Int. clair double ✓

✓ Oui ✗ Déconseillé ⓘ Prudence

Conseils d'installation et entretien

Utilisez Slide On (600-FO2) ou Film On (600-F0355) dilué à 2 cL/L d'eau pour l'installation et le nettoyage. Ne pas nettoyer pendant au moins un mois après l'installation ni appliquer d'autocollants/adhésifs sur le film. Pour les installations extérieures, appliquez du silicone autour du périmètre du film pour éviter l'oxydation. Veuillez vous référer à l'avis « Nouvelle garantie pour films extérieurs ».